냉방기 사양서

품 명	이동식에어컨	모델명	HSC-5400R
브랜드	에어렉스(ARIREX)	원산지	KOREA
특 징	※ 산업용 에어컨 시장점유율 1위/고객만족도 1위 ※ 적재적소 부분 냉방실현, 편리하고 견고한 이동장치, 편리한 디지털 콘트롤, 6단계 풍량조절 가능, 배기팬 인버터 채용, 탁월한 응축수 감지기능 ※안전장치 1. High/LOW Pressure Switch(고압/저압 스위치) 2. 압축기 보호 RELIEF VALVE 3. 증발기 동결방지 기능 4. 압축기 보호THERMO 5. 응축수 만수 감지기능 6. 압축기 보호 3분지연 TIMER		

HSC-5400R





콘트롤러



잠금바퀴





Ø300x400
Ø300x430 Ø300x5m

옵션 : 배기챔버/방염자바라



※ 제 원

냉방능력 : 5,400(Kcal/h)
전원 : ¢ 1/220V/60Hz
크기(L×W×H) : 600×490×1,286mm
냉방면적 : 52~59㎡
중량 : 86kg
기동전류 : 45A
운전전류 : 11A
소비전력 : 2.3KW
전동기 출력 : 1.57KW
증발기 air량 : 11~13㎥/min
팬 콘덴서 air량 : 22~26㎥/min
팬 전동기 출력 : 0.1/0.14KW
응축수 저장 용량 : 18ℓ
에어필터 : 알루미늄(물세척 가능)
최대사용압력 : 30mmAq
전원코드길이 : 3m
냉풍토출 풍속 : 11.5~10m/s
냉풍토출 온도차 : 10~15℃
운전범위 : 25℃CDB60%RH~45℃CDB40%RH
연장덕트 최대길이 : 9M
냉매 : R-410A(환경친화적 신냉매)
토출구 직경 : 증발기-125 ¢ / 콘덴서-400 ¢

☎1577-6175
www.scns.co.kr
CNS (주)씨엔에스코리아
Clean & Safety Korea

냉방기 사양서

품 명	이동식에어컨	모델명	HSC-6100R
브랜드	에어렉스(ARIREX)	원산지	KOREA
특 징	※ 산업용 에어컨 시장점유율 1위/고객만족도 1위 ※ 적재적소 부분 냉방실현, 편리하고 견고한 이동장치, 편리한 디지털 콘트롤, 6단계 풍량조절 가능, 배기팬 인버터 채용, 탁월한 응축수 감지기능 ※안전장치 1. High/LOW Pressure Switch(고압/저압 스위치) 2. 압축기 보호 RELIEF VALVE 3. 증발기 동결방지 기능 4. 압축기보호THERMO 5. 응축수 만수 감지기능 6. 압축기 보호 3분지연 TIMER		

HSC-6100R





콘트롤러



잠금바퀴



Ø300x400
Ø300x430



Ø300x5m

옵션 : 배기챔버/방염자바라



※ 제 원

냉방능력 : 6,100(Kcal/h)
전원 : ¢1/220V/60Hz
냉방면적 : 59~75㎡
크기(L×W×H) : 600×490×1,286mm
중량 : 90kg
기동전류 : 57A
운전전류 : 11.6A
소비전력 : 2.53KW
전동기 출력 : 1.8KW
증발기 air량 : 14~16㎥/min
팬 콘덴서 air량 : 26~30㎥/min
팬 전동기출력(실내기/실외기) : 0.12/0.14KW
응축수 저장 용량 : 18ℓ
에어필터 : 알루미늄(물세척 가능)
최대사용압력 : 30mmAq
전원코드길이 : 3m
냉풍토출 풍속 : 10.5~8.5m/s
냉풍토출 온도차 : 10~15℃
냉매 : R-410A (신냉매)
운전범위 : 25℃CDB60%RH~45℃CDB40%RH
연장덕트 최대길이 : 9M
토출구 직경 : 증발기-125¢ / 콘덴서-400¢

☎1577-6175
www.scns.co.kr
CNS (주)씨엔에스코리아
Clean & Safety Korea