이동식에어컨



공냉식 에어컨

제 품 사 양		WPC-1700	WPC-3000	WPC-5000P	WPC-5000PD	WPC-6000P
냉 방 능 력	Kcal RT/kW	1700 0.6 / 2.0	3020 1.0 / 3.5	5340 1.8 / 6.2	5340 1.8 / 6.2	6100 2.0 / 7.1
전 원	Hz, Phase	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상
	Volts	220V	220V	220V	220V	220V
크기(WxDxH)	mm	483×269×568	460×590×1042	523×670×1042	523×670×1042	562×750×1200
제 품 중 량	Kg	24	71	84	84	94
소 비 전 류	Amps	3.7	5.6	11.0	11.0	11.3
소 비 전 력	kW	0.8	1.2	2.3	2.3	2.5
전 원 코 드	Type	플러그	플러그	플러그	플러그	플러그
냉 매	Type	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
운 영 조 건	℃	18~45	18~45	18~45	18~45	18~45
응 축 수 통	Liter	3	18	18	드레인펌프 내장	18
냉 방 면 적	㎡	15 (구 5평)	35 (구 9평)	50 (구 15평)	50 (구 15평)	62 (구 19평)
자바라덕트갯수	EA	1	1	2	2	3

※ 소비전력 및 전류 (30℃ RH40%)
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 품질개선을 위해 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.

이동식에어컨



공냉식 에어컨

제 품 사 양		WPC-1700	WPC-3000	WPC-5000P	WPC-5000PD	WPC-6000P
냉 방 능 력	Kcal RT/kW	1700 0.6 / 2.0	3020 1.0 / 3.5	5340 1.8 / 6.2	5340 1.8 / 6.2	6100 2.0 / 7.1
전 원	Hz, Phase	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상
	Volts	220V	220V	220V	220V	220V
크기(WxDxH)	mm	483×269×568	460×590×1042	523×670×1042	523×670×1042	562×750×1200
제 품 중 량	Kg	24	71	84	84	94
소 비 전 류	Amps	3.7	5.6	11.0	11.0	11.3
소 비 전 력	kW	0.8	1.2	2.3	2.3	2.5
전 원 코 드	Type	플러그	플러그	플러그	플러그	플러그
냉 매	Type	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
운 영 조 건	℃	18~45	18~45	18~45	18~45	18~45
응 축 수 통	Liter	3	18	18	드레인펌프 내장	18
냉 방 면 적	㎡	15 (구 5평)	35 (구 9평)	50 (구 15평)	50 (구 15평)	62 (구 19평)
자바라덕트갯수	EA	1	1	2	2	3

※ 소비전력 및 전류 (30℃ RH40%)
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 품질개선을 위해 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.



공냉식 에어컨

제 품 사 양		WPC-6000PD	WPC-7000	WPC-9000	WPC-15000
냉 방 능 력	Kcal RT/kW	6100 2.0 / 7.1	7200 2.4 / 8.4	9100 3.0 / 10.6	15100 5.0 / 17.6
전 원	Hz,Phase	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상
	Volts	220V	220V	220V	220V
크기(WxDxH)	mm	562×750×1200	562×750×1200	660×885×1272	735×1310×1550
제 품 중 량	Kg	94	116	150	300
소 비 전 류	Amps	11.3	15.0	22.3	29.3
소 비 전 력	kW	2.5	3.1	4.9	6.4
전 원 코 드	Type	플러그	터미널	터미널	터미널
냉 매	Type	R410A	R410A	R410A	R410A
운 영 조 건	℃	18~45	18~45	18~45	18~45
응 축 수 통	Liter	드레인펌프 내장	18	18	드레인펌프 내장
냉 방 면 적	㎡	62 (구 19평)	70 (구 21평)	100 (구 30평)	148 (구 45평)
자바라덕트 갯수	EA	3	3	3	3

※ 소비전력 및 전류 (30℃ RH40%)
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 품질개선을 위해 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.



공냉식 에어컨

제 품 사 양		WPC-6000PD	WPC-7000	WPC-9000	WPC-15000
냉 방 능 력	Kcal RT/kW	6100 2.0 / 7.1	7200 2.4 / 8.4	9100 3.0 / 10.6	15100 5.0 / 17.6
전 원	Hz,Phase	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상	60Hz, 단상
	Volts	220V	220V	220V	220V
크기(WxDxH)	mm	562×750×1200	562×750×1200	660×885×1272	735×1310×1550
제 품 중 량	Kg	94	116	150	300
소 비 전 류	Amps	11.3	15.0	22.3	29.3
소 비 전 력	kW	2.5	3.1	4.9	6.4
전 원 코 드	Type	플러그	터미널	터미널	터미널
냉 매	Type	R410A	R410A	R410A	R410A
운 영 조 건	℃	18~45	18~45	18~45	18~45
응 축 수 통	Liter	드레인펌프 내장	18	18	드레인펌프 내장
냉 방 면 적	㎡	62 (구 19평)	70 (구 21평)	100 (구 30평)	148 (구 45평)
자바라덕트 갯수	EA	3	3	3	3

※ 소비전력 및 전류 (30℃ RH40%)
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 품질개선을 위해 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.